

Köraclean RP 200



Nettoyant

- **Spécialement adapté pour le nettoyage de PVC rigide de couleur blanche, beige ou gris clair**

Nettoyant crème spécialement étudié pour la finition (élimination des traces de marquage / crayon) et l'entretien de profilés de fenêtres en PVC rigide de couleur blanche, beige ou gris clair.

Le Köraclean RP 200 enlève à fond même une souillure anormale due à des restes d'huile de chauffage, de gaz d'échappements, etc. pour redonner un éclat au cadre de fenêtre en PVC.

Pour les profilés de couleur il est impératif d'utiliser notre nettoyant spécial référence Köraclean RP 201.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Mélange de substances actives exemptes de phosphates		
Couleur	Blanc cassé		
Consistance	Liquide thixotrope		
Densité	≈ 1,34	g/cm ³	DIN 53 479

MISE EN OEUVRE

Température de travail

10°C à 35°C

Application

Köraclean RP 200 est prêt à l'emploi. Appliquer le produit sur les profilés en PVC rigide à traiter à l'aide d'un chiffon indélébile et veiller à l'étaler soigneusement en répartition uniforme sur toute la surface.

Laisser agir le produit pendant quelques minutes, puis nettoyer les profilés à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.

Pour les profilés spéciaux, imitations bois, etc. il est recommandé de faire un essai préalable sur un morceau de profilé ou de consulter le fabricant pour valider le produit. Pour les profilés de fenêtre en couleur, utiliser impérativement le Köraclean RP 201.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Stockage

Ne pas stocker plus de 6 mois au sec dans l'emballage d'origine non ouvert

SECURITE

Eviter le contact direct du produit et travailler dans des locaux bien ventilés ou mieux, prévoir une aspiration au poste de travail.

Plus particulièrement, pour la protection de vos employés, veuillez respecter les directives concernant l'emploi de substances dangereuses ainsi que les mesures applicables en cas d'accident.

Pour de plus amples renseignements, veuillez lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité que nous tenons à votre disposition sur simple demande écrite.

CONDITIONNEMENT

Bouteille de 500 ml net (carton de 24 bouteilles)

NUMERO PRODUIT

C 87050

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour toutes informations relatives à la sécurité d'emploi, de manipulation et de mise en oeuvre

Notes à l'utilisateur : Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.



Agence en France
KÖMMERLING CHIMIE Sàrl
15, rue de la Côte 67700 SAVERNE
Tél +33 (0)388 025 200 - Fax +33 (0)388 025 218

Courriel : info.france@koemmerling.com
Internet : www.koe-chemie.com

